



®

Comunicazione IMPORTANTE:

I motori delle valvole di zona sono garantiti per due anni dalla data di fabbricazione sempre che vengano attivati da un elettricista e a condizioni normali di utilizzo. Dovranno comunque essere resi in condizioni di motore non manomesso e riconosciuto difettoso dal fabbricante.

Tensione di alimentazione 220 V 50 HZ

Potenza assorbita 3,5 VA

Coppia motrice di spunto 5 Nm

Tempo di apertura/chiusura 60 secondi

Temperatura ambiente 0/65°

Valvola in ottone UNI EN12165

Pressione massima d'esercizio 10 bar

Perdite di carico PRESSOCHE NULLE

Temperatura del fluido 0/100°

Fluidi utilizzabili acqua o liquidi compatibili

con tenute in TEFLON o EPDM

IP 54

IMPORTANT communication:

The motors of zone valve are guaranteed for two years from the manufacturer date if they are activated from an electrician and with a normal condition of use. They must be return in condition of motor not tampered and recognized defective from the manufacturer.

Supply voltage 220 V 50 Hz

Assorb power 3,5 VA

Torque 5 Nm

Time open/close 60 seconds

Temperature out 0/65°

Brass valve UNI EN12165

Maxim working pressure 10 bar

No waste of charge



Temperature of fluid 0/100°

Fluid usable water or fluid

compatible with waterproof

in TEFLON or EPDM


IP 54




FLUSSI / FLOWS

MOTORE UNIDIREZIONALE
CON MICRO INTERRUPTORE
PER SERVOMOTORE.

THE MOTOR WORK
ONE WAY WITH MICRO-
SWITCH FOR SAFETY-MOTOR



MODO D'USO / USAGE



L'eventuale conatore va collegato tra il rosso (aperto) e il giallo/verde (neutro)
The possible timer must be connected among the red (open) and the yellow/green (neutral)

**VALVOLA DI ZONA A DUE VIE PASSAGGIO TOTALE
ZONE FULL PORT BALL VALVE TWO WAYS**